

ECOMEGA HT (EXTRA) SOLID



HT SOLID (XTRA)



Non Marking
Non Marking



Constructed following the latest technologies and studied out for all those machines which require a high level of elasticity of the tyre and the maximum comfort for the operator.

Special softer compound and enlarged tread surface guarantee better stability by optimizing the load dispersion on the ground. Built with a multi layered natural rubber compound process of three different mixes, the tyre assures maximum elasticity, comfort and life-time without, however, reducing the wear consumption and tyre life. The sidewalls have been strongly reinforced to protect the tyre from other debris. Available also with non-marking and antistatic compounds for special application and in easy-mount or fast/clip version to fit rims without locking.

Costruiti secondo le più recenti tecnologie e studiati per tutte quelle macchine che richiedono un alto livello di elasticità del pneumatico e il massimo comfort per l'operatore.

La speciale miscela più morbida e la superficie allargata del battistrada garantiscono una migliore stabilità ottimizzando la dispersione del carico sul terreno. Costruito con un processo multistrato di tre diverse mescole, il pneumatico assicura la massima elasticità, comfort e durata. I fianchi sono stati fortemente rinforzati per proteggere il pneumatico da altri detriti. Disponibili anche con mescole non-marking e antistatiche per applicazioni speciali e in versione easy-mount o fast/clip per montare i cerchi senza bloccaggio.

HT SOLID (XTRA) PATTERN DESIGN

MAINTENANCE FREE & CUT RESISTANCE
*NON HA BISOGNO DI MANUTENZIONE
ED È RESISTENTE AI TAGLI*

NON DIRECTIONAL PATTERN WITH WIDE FOOTPRINT
*BATTISTRADA NON DIREZIONALE CON AMPIA
IMPRONTA A TERRA*



 Please contact us for more details
Contattateci per maggiori dettagli

SIZE	TREAD	RIM	S.W. (mm)	O.D. (mm)	F.L LOAD CAPACITY kg	
					LD. W 25 Km\h	ST.W. 25 Km\h
9.00 - 20	LUG	6.50 - 7.00	226	972	5400	4500
10.00 - 20	LUG	7.00 - 7.50 - 8.00 - 8.50	250	1004	6000	5000
12.00 - 20	LUG	8.00 - 8.50	255	1080	7560	6300
12.00 - 24	LUG	8.50	265	1165	8040	6700
12.00 - 24	LUG	10.00	285	1165	8280	6900
14.00 - 24	LUG	10.00	308	1275	11100	9250



**O.E.M
QUALITY
APPROVED**